

## Laserworld DS-30.000 IP65

De l'utilisation en extérieur aux installations en club : Le **Laserworld DS-30.000 IP65** est un système laser polychrome de 30'000 mW, prêt pour les graphismes et doté d'un indice de protection **IP65**, conçu pour les événements de grande envergure. Ce système semi-professionnel associe une puissance de sortie élevée à un faisceau serré et une faible divergence, ce qui en fait un système laser abordable pour sa catégorie de performance. Le fonctionnement est fluide via sa carte mère intelligente **ShowNET**, ainsi que par **ILDA**, **fonctionnement automatique et DMX/Art-Net**.



- Boîtier étanche IP65
- Puissance garantie de 30'000 mW
- Scanners – 30 kpps @ 8°
- Angle de scan maximum 50°
- Mélange de couleurs complet grâce à la modulation analogique
- Faisceaux extrêmement nets et intenses – ca. 5.5 mm / 1.1 mrad
- Enregistrez les paramètres de sécurité directement dans le système laser ; ils s'appliquent dans tous les modes
- Chaînage facile de plusieurs unités avec liaison d'alimentation, DMX et ILDA
- Logiciel de contrôle informatique gratuit – Showeditor – évolutif vers Showcontroller
- Plusieurs modes de contrôle – Auto, DMX, Art-Net et ILDA

Carte mère ShowNET par défaut :

- Diverses options de contrôle :

### DÉTAILS TECHNIQUES

<b>Puissance garantie en sortie</b>	30'000 mW
<b>Puissance rouge</b>	6'000 mW / 638 nm
<b>Puissance vert</b>	8'500 mW / 520 nm
<b>Puissance bleu</b>	16'000 mW / 450 nm
<b>Caractéristiques de faisceaux</b>	ca. 5.5 mm / 1.1 mrad
<b>Scanners</b>	30 kpps @ 8°
<b>Angle de balayage max.</b>	50°
<b>Modes de fonctionnement</b>	ILDA, DMX, Art-Net, LAN, Streaming ILDA, carte SD intégrée, autonome
<b>Classe laser</b>	4

<b>Sources laser</b>	diodes
<b>Classe IP</b>	65
<b>Motifs de base</b>	plus de 120 (plan, tunnel, grille, vagues, etc.) - plus actualisable par l'utilisateur
<b>Accessoires</b>	câble Clé, dongle interlock, câble d'alimentation, mode d'emploi ; licence logicielle Showeditor version complète incluse dans la livraison de l'alimentation, manuel, interClé, dongle interlock, câble d'alimentation, mode d'emploi ; licence logicielle Showeditor version complète incluse dans la livraison, llave, licencia de software Showeditor versión completa
<b>Alimentation</b>	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	350 W
<b>Dimensions</b>	378 x 260 x 218 mm (L x W x H)
<b>Poids</b>	17.3 kg
<b>EAN / MPN</b>	7640144996178



\*En raison de différentes technologies avancées de correction d'optiques utilisées dans nos systèmes, les puissances en sortie des modules peuvent légèrement différer des puissances annoncées pour le module correspondant. Divergence FWHM moyen selon le modèle.