Laserworld PL-5000RGB MK3

Un laser couleur haute puissance avec une carte mère multicontrôle intégrée. **Contrôle aisé via DMX / ArtNET** avec des réglages de sécurité internes, ce qui permet de contrôler facilement plusieurs unités en même temps que le reste de votre éclairage DMX. **Licence complète logiciel show laser incluse !**Section optique scellée pour une maintenance réduite Parfait pour les installations de grandes boîtes de nuit, les événements en salle, les petits événements en plein air et permet des effets incroyables de chenillards sur les grandes productions utilisant un nombre élevé de mêmes appareils.
Système laser étanche IP54, adapté à une utilisation en extérieur.

- 5'000 mW puissance garantie
- Capacité graphique - 40kpps @ 8° ILDA
- Angle de balayage maximal de 50°
- Full couleur - modulation analogique
- Faisceaux intenses extrêmement nets - diamètre du faisceau de ca. 5.0 mm et faible divergence de 1.0 mrad
- Boîtier étanche IP54
- Enregistrez les paramètres de sécurité directement sur le laser et ils s'appliquent dans tous les modes
- Relier plusieurs unités avec les recopie Power, DMX et ILDA
- Logiciel gratuit de contrôle via ordinateur - Showeditor - upgradable vers le Showcontroller
- Modes de contrôle multiples - Auto, DMX, Artnet, ILDA et contrôle Showeditor / Showcontroller

Carte mère ShowNET par défaut :

- Diverses options de contrôle :

DÉTAILS TECHNIQUES

Puissance garantie en sortie	5'000 mW
Puissance rouge	1'200 mW / 638 nm
Puissance vert	1'700 mW / 520 nm
Puissance bleu	3'000 mW / 450 nm
Caractéristiques de faisceaux	ca. 5.0 mm / 1.0 mrad
Scanners	40kpps @ 8° ILDA
Angle de balayage max.	50°
Modes de fonctionnement	ILDA, DMX, LAN, ArtNet, streaming ILDA, carte SD intégrée, mode autonome / maître-esclave
Classe laser	4

Sources laser	diodes
Classe IP	IP54
Motifs de base	env. 120 effets (tunnel, vague, dents de scie, etc.)
Accessoires	flightcase, connecteur interlock, clé, câble d'alimentation, mode d'emploi, licence logiciel Showeditor
Alimentation	85-250 V AC 50/60 Hz
Consommation électrique	150 W
Dimensions	320 x 220 x 180 mm
Poids	10.1 kg
EAN / MPN	7640144997779

MODIFICATIONS DISPONIBLES:

*En raison de différentes technologies avancées de correction d'optiques utilisées dans nos systèmes, les puissances en sortie des modules peuvent légèrement différer des

puissances annoncées pour le module correspondant. Divergence FWHM moyen selon le modèle.