

Laserworld PL-20.000RGB IP65

Un laser couleur de haute performance avec une carte mère multi-contrôle intégrée. **Grand contrôle DMX / Art-Net** avec des paramètres de sécurité internes, ce qui rend très facile le contrôle de plusieurs appareils ensemble, même dans le reste du réseau DMX. **La licence complète du logiciel de spectacle laser est incluse dans la livraison !** Parfait pour les grandes installations de boîtes de nuit, les événements en intérieur et en extérieur. Parfait pour les grandes installations de boîtes de nuit, les événements en intérieur, les événements de taille moyenne et les grands événements en extérieur. Fonctionne parfaitement pour les grandes productions, en particulier lorsque l'on travaille avec des générateurs d'effets dans la console (effets de chaser, effets de couleur, etc.). Système laser étanche IP65, adapté à une utilisation en extérieur. Flightcase étanche inclus



- puissance garantie de 20'000 mW
- Capacités graphiques - 35kpps @ 8°
- Angle de balayage max. 50°
- Mélange de couleurs - modulation analogique
- Faisceaux nets et intenses - ca. 6.5 mm diamètre du faisceau et faible divergence de 0.9 mrad.
- Boîtier étanche **IP65**
- Sauvegarde des paramètres de sécurité directement sur la carte mère ShowNET
- Relier plusieurs unités avec l'alimentation de liaison, DMX et ILDA
- Logiciel de contrôle gratuit - Showeditor - évolutif vers Showcontroller
- Modes de contrôle multiples - Auto, DMX, Art-Net et ILDA
- **Afficheur** pour une sélection facile des modes de fonctionnement
- Flightcase étanche inclus

Carte mère ShowNET par défaut :

- Diverses options de contrôle :

DÉTAILS TECHNIQUES

Puissance garantie en sortie	20'000 mW	Sources laser	diodes
Puissance rouge	6'000 mW / 638 nm	Classe IP	IP65
Puissance vert	8'000 mW / 520 nm	Motifs de base	plus de 120 (plan, tunnel, grille, vagues, etc.) - plus actualisable par l'utilisateur
Puissance bleu	8'000 mW / 450 nm	Accessoires	Flightcase étanche inclus, clé, dongle interlock, câble d'alimentation, mode d'emploi ; licence logicielle Showeditor version complète incluse dans la livraison
Caractéristiques de faisceaux	ca. 6.5 mm / 0.9 mrad	Alimentation	85 V - 250 V AC, 50/60 Hz
Scanners	35kpps @ 8°	Consommation électrique	750 W
Angle de balayage max.	50°	Dimensions	427 x 280 x 220 mm (L x W x H)
Modes de fonctionnement	ILDA, DMX, Art-Net, LAN, Streaming ILDA, carte SD intégrée, autonome	Poids	26 kg
Classe laser	4	EAN / MPN	7640144997922



MODIFICATIONS DISPONIBLES:





*En raison de différentes technologies avancées de correction d'optiques utilisées dans nos systèmes, les puissances en sortie des modules peuvent légèrement différer des puissances annoncées pour le module correspondant. Divergence FWHM moyen selon le modèle.