

Laserworld PL-10 FB4

La dernière génération de systèmes laser Purelight **IP65** est dotée de la technologie innovante **RSL2**, qui combine un design extrêmement compact et léger avec une qualité de faisceau exceptionnelle. Avec une puissance de **9'800 mW** et un indice de protection IP65, le **Laserworld PL-10 FB4** est un choix fiable pour les installations de clubs à grande échelle, les tournées et la production, ainsi que pour les spectacles en extérieur de taille moyenne. Son système de balayage **45 kpps @ 8°** lui permet d'être pleinement capable de gérer des projections graphiques professionnelles. Chaque appareil est doté d'une carte mère FB4 intégrée et d'un écran couleur intégré pour une configuration facile du mode de fonctionnement. Ce matériel permet à la série Purelight d'être contrôlée directement via divers logiciels laser ou d'être intégrée dans des configurations d'éclairage via **DMX et Art-Net**.

- Module RSL2, performances optiques optimisées et boîtier plus compact
- **Scanners – 45 kpps @ 8°**
- Angle de scan maximum : 50°
- Mélange de couleurs complet – modulation analogique
- Faisceaux nets et intenses – ca. 5.5 mm
- Boîtier étanche IP65
- Enregistrez les paramètres de sécurité directement dans le laser (s'applique à tous les modes)
- Liaison de plusieurs unités avec couplage d'alimentation, DMX et ILDA
- Plusieurs modes de contrôle : Auto, DMX, Art-Net et ILDA
- Comprend un flightcase étanche
- Interface Pangolin FB4 intégrée



DÉTAILS TECHNIQUES

Puissance garantie en sortie	9'800 mW
Puissance rouge	3'000 mW / 638 nm
Puissance vert	2'800 mW / 520 nm
Puissance bleu	5'000 mW / 450 nm
Caractéristiques de faisceaux	ca. 5.5 mm / 0.9 mrad
Scanners	45 kpps @ 8°
Angle de balayage max.	50°
Modes de fonctionnement	FB4, ILDA, DMX
Classe laser	4

Sources laser	diodes
Motifs de base	Disponible en téléchargement
Accessoires	Incl. waterproof flightcase, power cable, manual, interlock, key
Alimentation	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
Consommation électrique	120 W
Dimensions	313 x 200 x 212 mm (L x W x H)
Poids	14
EAN / MPN	7640144998479FB4



*En raison de différentes technologies avancées de correction d'optiques utilisées dans nos systèmes, les puissances en sortie des modules peuvent légèrement différer des puissances annoncées pour le module correspondant. Divergence FWHM moyen selon le modèle.