

tarm 25 FB4 IP65

Le puissant tarm 25 FB4 IP65 convient aux applications laser en intérieur et en extérieur lors de concerts, de festivals et d'autres grands événements. Les projections graphiques exigeantes ou les projections sur de longues distances ne posent aucun problème à cet appareil impressionnant grâce à une divergence extrêmement faible.

Équipé des **derniers modules semi-conducteurs RTI RSL**.

Système laser étanche **IP54**, adapté à une utilisation en extérieur.

- Puissance garantie: 25'000 mW
- **Capacité graphique complexe** - scanners 45 kpps@8° - upgradable à 60kpps.
- **Faisceaux intenses extrêmement nets** notamment par rapport aux autres lasers de cette puissance.
- **Modules laser semi-conducteurs RTI RSL avancés** pour un profil de faisceau homogène et une divergence de <0.8 mrad **sur les axes x et y**.
- Boîtier étanche IP54
- **Carte mère Pangolin FB4 intégrée**
- **Switch réseau intégré** pour la liaison du signal de commande.
- Écran de contrôle pour une sélection pratique des modes
- Boîtier compact et robuste



DÉTAILS TECHNIQUES

Puissance garantie en sortie	25'000 mW
Puissance rouge	8'000 mW / 637 nm
Puissance vert	12'000 mW / 525 nm
Puissance bleu	10'000 mW / 455 nm
Caractéristiques de faisceaux	ca. 5.0 mm / <0.8 mrad
Scanners	45 kpps@8°; en option: CT-6210 avec driver LAS Turboscan, >60kpps@8°, max. 60°
Angle de balayage max.	50°
Modes de fonctionnement	Pangolin FB4 mainboard
Classe laser	4

Sources laser	modules RTI RSL
Accessoires	flightcase, connecteur interlock, clé, câble d'alimentation, mode d'emploi, licence logiciel Showeditor
Alimentation	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
Consommation électrique	450 W
Dimensions	441 x 260 x 153 mm
Poids	20 kg
EAN / MPN	8362616246



MODIFICATIONS DISPONIBLES:



*En raison de différentes technologies avancées de correction d'optiques utilisées dans nos systèmes, les puissances en sortie des modules peuvent légèrement différer des puissances annoncées pour le module correspondant. Divergence FWHM moyen selon le modèle.